

CARPINTERÍAS DE ALUMINIO

LIMPIEZA, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO:

La limpieza es fundamental para el buen funcionamiento de la abertura.

Limpieza y cuidado en obra:

Es importante que las ventanas se cubran con elementos de protección adecuados durante el periodo que dure la obra evitando salpicarlas con cemento y cal.

Una cantidad pequeña de estos puede llegar a obstruir los orificios de desagüe que pueden producir el anegamiento de la abertura en el caso de lluvia. La fricción del polvillo de cal y cemento pueden dañar u opacar la superficie y herrajes en general.

Para su protección no se utilizara cintas que dejen residuos en especial aquellas plásticas de color comúnmente usadas por pintores.

Limpieza cotidiana:

Las aberturas se limpian con un trapo húmedo con un poco de detergente neutro.

Las manchas sobre anodizado producto de restos de revoque o cal se deberán limpiar con una Virulana fina y polvo Odex azul o similar. En ventanas pintadas se recomienda no usar elementos abrasivos como esponjas, virulana o productos con ácidos, abrasivos o diluyentes ya que pueden deteriorar la superficie.

Mantenimiento:

Personal:

- Lubricación de herrajes anual con WD-40 o similar.
- Mantenimiento de Burletes de EPDM, limpieza anual con siliconas o vaselina líquida para evitar que se resequen con el tiempo
- Limpieza de desagües por telas de arañas y suciedad

Profesional:

A este fin ofrecemos nuestros servicios arancelados de mantenimiento que incluye:

- Regulación adicional de herrajes
- Recambio de vidrios o telas de mosquitero
- Cambio de felpas y burletes
- Resellados solo en los casos de deterioro