

CARPINTERÍAS DE PVC

LIMPIEZA, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO:

La limpieza es fundamental para el buen funcionamiento de la abertura.

Limpieza y cuidado en obra:

Es importante que las ventanas se cubran con elementos de protección adecuados durante el periodo que dure la obra evitando salpicarlas con cemento yeso y cal.

Una cantidad pequeña de estos puede llegar a obstruir los orificios de desagüe que pueden producir el anegamiento de la abertura en caso de lluvias. La fricción del polvillo de cal, yeso y cemento pueden dañar u opacar las superficies.

El PVC es resistente a la mayoría de los ácidos pero es atacado por algunos solventes y diluyentes en especial los tetraclorados. Es por ello que hay que pedir especial cuidado a los pintores.

Las altas temperatura y el fuego también originan daños muchas veces irreparables en las aberturas. Cuidado con apoyar soldadores planchas o piezas calientes.

Limpieza cotidiana:

Las aberturas se limpian con un trapo húmedo con un poco de detergente.

No usar elementos abrasivos como esponjas, virulana o productos con sustancias abrasivas.

Ante una limpieza profunda se puede usar eventualmente Autopolish o CIF y luego para dar Brillo utilizar Blem.

Mantenimiento:

Personal:

- Lubricación de herrajes anual con WD-40 o similar.
- Mantenimiento de Burletes de EPDM, limpieza anual con siliconas o vaselina líquida para evitar que se resequen con el tiempo
- Limpieza de desagües por telas de arañas y suciedad

Profesional:

A este fin ofrecemos nuestros servicios arancelados de mantenimiento que incluye:

- Regulación adicional de herrajes
- Recambio de vidrios o telas de mosquitero
- Cambio de felpas y burletes
- Resellados solo en los casos de deterioro